

# DATEIVORGABEN

Folgende "Checkliste" soll Ihnen bei der Dateierstellung helfen. Im Allgemeinen eignen sich Vorgaben für den Offsetdruck sehr gut auch für den Digitaldruck. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns gern!

## Besitzt Ihre Druckdatei Anschnitt?

» Anschnitt dient der problemfreien Weiterverarbeitung Ihres Druckproduktes.

## Welche Auflösung haben Ihre Bilder?

» Für ein optimales Druckergebnis sollten Farbbilder eine Auflösung von 300 dpi haben.

## Haben Sie Ihr Layout mit Effekten wie Schlagschatten, Transparenzen, X-Objects... gestaltet?

» Beachten Sie bitte unbedingt unsere Transparenzreduzierungsangaben.

## Welche Farben haben Sie beim Layouten verwendet?

» Achten Sie darauf Ihre Farben im CMYK-Farbraum zu definieren. Da der Druck mit Sonderfarben im Digitaldruck in der Regel nicht möglich ist, prüfen Sie bitte, ob Pantone, HKS oder ander Farbsysteme in CMYK umgewandelt sind.

## Haben Sie Ihre Datei für die Druckveredelung - den UV-Lack, die Stanzmaske oder die Prägung (Blind-/Heißfolien) richtig angelegt?

» Die zu veredelnden Motive/Bereiche müssen durch eine auf überdrucken stehende Volltonfarbe mit entsprechender Benennung, auf einer Ebene in einem Dokument angelegt werden. Schneidkonturen für Print & Cut oder Folienplots müssen ebenfalls auf Sonderfarbenkanälen angelegt sein. Vermeiden Sie doppelte, übereinanderliegende und nicht geschlossenen Linien!

## Haben Sie in Ihrem Layout die gewählte Weiterverarbeitung berücksichtigt?

» Kennzeichnen Sie die Position für Ihre Rillung, Perforation, Nummerierung und Bohrlöcher mit einer auf überdrucken stehenden Volltonfarbe. Denken Sie bei Wickel- und Altarfalz an die verkürzte(n) innere(n) Seite(n).

## Seitenerstellung in einem druckfähigen PDFs aus einem Layoutprogramm:

» Wir benötigen (bei z.B. Flyern) ein zweiseitiges PDF. Bewährt haben sich die PDF-Standards PDF/X1 und PDF/X3. Beachten Sie bitte, dass wir bei der Auswahl von unterschiedlich gestrichenen Papieren (255g Postkartenkarton, 290g Postkartenkarton, 350 Designkarton) die erste Seite in Ihrem Dokument auf die gestrichene Papierseite und die zweite Seite auf die ungestrichene Papierseite drucken.

## Haben Sie den maximalen Farbauftrag berücksichtigt?

» Der maximale Farbauftrag für ungestrichenes Papier liegt bei 300%, für gestrichenes Papier bei 340%.